

MONATSBERICHT MAI 2024

Zentrales Immissionsmessnetz

- ZIMEN -





Impressum:

Herausgeber: Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz

Kaiser-Friedrich-Straße 7

55116 Mainz

Redaktion: Margit von Döhren

margit.vondoehren@lfu.rlp.de

Titelbild: ZIMEN-Luftmessstation Ludwigshafen-Mundenheim

© LfU Mainz, Februar 2025

Nachdruck und Wiedergabe nur mit Genehmigung des Herausgebers

ALLGEMEINES

Aufgaben und Aufbau des Messnetzes

Das Landesamt für Umwelt betreibt seit 1978 das Zentrale Immissionsmessnetz - ZIMEN -.

Das ZIMEN besteht aus 26 Luftmessstationen, die von einer Messnetzzentrale in Mainz aus telemetrisch betreut werden. Es hat die Aufgabe, in Städten und Waldgebieten des Landes die langfristige Entwicklung der Luftschadstoffe durch fortlaufende Messungen zu ermitteln, um ein hohes Schutzniveau für die menschliche Gesundheit und der Umwelt zu erreichen.

Das ZIMEN wurde eingerichtet, nachdem die Ballungsräume Ludwigshafen-Frankenthal und Mainz-Budenheim auf der Grundlage von §§ 40, 44 und 49 des Bundes Immissionsschutzgesetzes - BlmSchG - (1) auf dem Verordnungswege zu Untersuchungsgebieten und zu Smog-Gebieten erklärt worden waren (2).

Durch das Auftreten neuartiger Baumschäden in den Wäldern des Landes ergab sich zur Ursachenermittlung im Rahmen eines Projektes des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten (Sondermessprogramm Wald - SMW -) für das ZIMEN ab 1983 mit 6 Luftmessstationen die Aufgabe, im Pfälzerwald, in der Westpfalz, im Hunsrück, in der Eifel und im Westerwald den Eintrag von Luftschadstoffen und die meteorologischen Einflussgrößen fortlaufend zu ermitteln.

Die Messung der Luftschadstoffe in Städten, an verkehrsreichen Straßen, am Stadtrand und in ländlichen Gebieten werden mit insgesamt 20 Messstationen durchgeführt. Die Standorte sind in den Tabellen auf Seite 8 und 9 zu entnehmen. Insbesondere ergab sich infolge der zunehmenden Oxidantienentwicklung die Notwendigkeit einer landesweiten Kontrolle der hierfür als Indikator fungierenden Ozonkonzentration.

Zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt hat die Europäische Union Grenzwerte für Luftschadstoffe hinterlegt. Basis dieser Grenzwerte sind die Leitlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Durch Erlass der EG-Richtlinie 2008/50/EG (13) über Luftqualität und saubere Luft für Europa im Mai 2008 wurden frühere EU-Richtlinien zusammengefasst und bilden nun die Grundlage für eine europaweit einheitliche Beurteilung und Kontrolle der Luftqualität in Städten und Regionen (gebietsbezogen), aber auch in der Umgebung von Industrieanlagen (anlagenbezogen). Die fortlaufende Beurteilung und Bewertung der Luftschadstoffe mit kontinuierlich arbeitenden Luftmessstationen ergibt sich aus der gesetzlichen Verpflichtung zur Erfüllung der EG-Richtlinie 2008/50/EG, die durch die 8. Novelle zum BlmSchG und Erlass der 39. Verordnung (14) zum BlmSchG in deutsches Recht umgesetzt wurde. Die Immissionsgrenzwerte für 2024 sind in der Tabelle auf Seite 5 und 6 zusammengestellt.

Das Messnetz ZIMEN ist ein zentral gesteuertes Echtzeitsystem. Die Messgeräte werden von einem stationsinternen Rechner kontrolliert. Die Messergebnisse sind durch telemetrische Übertragung in der Messnetzzentrale in Mainz sofort in Konzentrationseinheiten verfügbar. Dadurch liegen auch kurzfristig Informationen über den aktuellen Zustand der Messsysteme vor, die ggf. eine schnelle Störungsbehebung ermöglichen. Die Festlegung

der zu messenden Luftschadstoffe, die Wahl der Messstandorte erfolgten nach 39. Verordnung zum BlmSchG. Weitere Angaben über die Standortcharakteristika und die Messgeräteausstattung befinden sich in den Tabellen auf Seite 10 und 11.

Die aktuelle Berichterstattung erfolgt stündlich im Südwest-Text des SWR auf den Tafeln 180 bis 185 und im Internet unter https://www.luft.rlp.de.

Seit 1978 werden die Messergebnisse in Monats- und Jahresberichten veröffentlicht.

Messobjekte und Messverfahren

Die Konzentrationen der einzelnen Messobjekte werden mit folgenden Messverfahren ermittelt:

Messobjekt	Messverfahren	Hersteller	Gerätetyp	Richtlinie/ Eignungsprüfung
PM10	Nephelometer und C14- Beta-Abschwächung	Thermo Fisher Scientific	SHARP5030	TÜV Rheinland GmbH Nr.936/21203481/A vom 06.12.2006
	Streulichtmessung	Horiba	APDA-372	TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH Nr. 0000043107_03 vom 20.03.2024
PM2,5	Nephelometer und C14- Beta-Abschwächung	Thermo Fisher Scientific	SHARP5030	TÜV Rheinland GmbH Nr.936/21203481/B vom 06.12.2006
	Streulichtmessung	Horiba	APDA-372	TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH Nr. 0000043107_03 vom 20.03.2024
Ruß	Mehrwinkel-Photometer	Thermo Electron	MAAP5012	
Ozon (O ₃)	UV-Absorption	Horiba Europa	APOA370	TÜV Rheinland Group Nr. 936/212 0443/A vom 05.01.2006
Stickstoffdioxid (NO ₂) Stickstoffmonoxid (NO)	Chemolumineszenz	Horiba Europa	APNA370	TÜV Rheinland Group Nr. 936/212 04643/C vom 07.07.2006
Schwefeldioxid (SO ₂)	UV-Fluoreszenz	Horiba Europa	APSA370	TÜV Rheinland Group Nr. 936/21204643/D vom 07.07.2006
Kohlenmonoxid (CO)	nicht-dispersive Infrarot- absorption	Horiba Europa	APMA370	TÜV Rheinland Group Nr. 936/212 046 43/B vom 05.01.2006
Kohlenwasserstoffe (C _n H _m)	Flammenionisation	Horiba Europa	APHA370	UBA-Testbericht 25/97
Benzol (C ₆ H ₆)	Passivsammlung Thermodesorption Gas-Chromatographie mit FID	PerkinElmer	TurboMatrix 650 ATD/ Clarus 680 GC	DIN EN 14662 – 4 und VDI 2100/3

Die Überprüfung der SO₂-, und NO₂-, und C_nH_m-Messgeräte erfolgt in der jeweiligen Station mittels Permeationsröhrchen und Null-Luft hergestellte Kalibriergase, deren Konzentration aus der gravimetrisch bestimmten Permeationsrate ermittelt werden. Für die NO-Messung wird ein NO₂-Prüfgas konvertiert. Die Überprüfung der CO-Messgeräte erfolgt durch zertifizierte CO-N₂-Gemische aus Druckgasflaschen. Die O₃-Messgeräte werden ab April 1995 im Prüflabor nach einem UV-photometrisch kontrollierten Prüfgas gemäß VDI 2468, Blatt 6 eingestellt (Basisverfahren). Die Kalibrierung der O₃-Geräte vor Ort erfolgt durch Vergleich mit einem zuvor im Prüflabor justierten Messgerät. Bis März 1995 erfolgte die Kalibrierung nach der KJ-Methode (VDI 2468, Bl.1).

Die Ozon-Konzentration wird ab dem 24.07.1995 gemäß der EU-Richtlinie 92/72/EWG auf 20 °C (293 K) und auf Normaldruck von 1013 hPa bezogen. Die Konzentrationswerte der gasförmigen Messobjekte werden seit 1. Januar 2000 auf 20 °C (293 K) und auf einen atmosphärischen Druck von 1013 hPa normiert. Bei Partikeln werden für die Angabe des Volumens die Umgebungsbedingungen, wie Lufttemperatur und Luftdruck, am Tag der Messung zugrunde gelegt.

Grenz- und Zielwerte für 2024 zur Beurteilung der Luftqualität in µg/m³ (Ausnahme Kohlenmonoxid in mg/m³)

Komponente / Schutzziel	Mittelungs- zeitraum	Grenz- wert	zul. Über- schreitung	gültig ab	Vorschrift/ Richtlinie
Schwefeldioxid (SO ₂) Schutz der menschl. Gesundheit Schutz der menschl. Gesundheit Schutz von Ökosystemen Schutz von Ökosystemen Alarmschwelle	1 Stunde 24 Stunden Kalenderjahr Wintermittel 1 Stunde	350 125 20 20 500	24 3 3 Stunden in Folge	01.01.2005 01.01.2005 19.07.2001 19.07.2001 19.07.2001	39. BlmSchV
Stickstoffdioxid (NO ₂) Schutz der menschl. Gesundheit Schutz der menschl. Gesundheit Alarmschwelle	1 Stunde Kalenderjahr 1 Stunde	200 40 400	18 3 Stunden in Folge	01.01.2010 01.01.2010 19.07.2001	39. BlmSchV
Stickstoffoxide (NOx) Schutz der Vegetation	Kalenderjahr	30		19.07.2001	39. BlmSchV
PM10 Schutz der menschl. Gesundheit Schutz der menschl. Gesundheit	24 Stunden Kalenderjahr	50 40	35	01.01.2005 01.01.2005	39. BlmSchV
PM2,5 Schutz der menschl. Gesundheit Schutz der menschl. Gesundheit	Kalenderjahr Kalenderjahr	25 20 1)		01.01.2010 01.01.2015	39. BlmSchV
Blei Schutz der menschl. Gesundheit	Kalenderjahr	0,5		01.01.2005	TA Luft 39. BlmSchV
Benzol (C ₆ H ₆) Schutz der menschl. Gesundheit	Kalenderjahr	5		01.01.2010	39. BlmSchV

Komponente / Schutzziel	Mittelungs- zeitraum	Grenz- wert	zul. Über- schreitung	gültig ab	Vorschrift/ Richtlinie
Kohlenmonoxid (CO) Schutz der menschl. Gesundheit	höchster 8-Stun- denmittel eines Tages 2)	10		01.01.2005	39. BlmSchV
Ozon (O ₃) Informationsschwelle Alarmschwelle Schutz der menschl. Gesundheit	1 Stunde 1 Stunde 8 Stundenmittel eines Tages 3)	180 240 120 3)	25 4)	09.09.2003 09.09.2003 01.01.2010	39. BlmSchV
Schutz der Vegetation AOT40 4) Schutz der Vegetation AOT40 4)	Mai - Juli Mai - Juli	18000 5) 6000 6)		01.01.2010 nicht fest- gelegt	
Ruß	Jahresmittel	8			23. BlmSchV 7)

- 1) Indikator für weitere nationale Reduzierung bis zum 01.01.2020
- 2) Gleitender 8h-Wert berechnet aus 1h-Werten, in Stundenschritten
- 3) Zielwert
- 4) Mittelung über 3 Jahre 5) AOT40, accmulated exposure over a threshold of 40 ppb: Summe der Differenzen zwischen 1 Stunden Mittelwerten über 80 µg/m3 (40ppb) und dem Wert 80 µg/m3 im Zeitraum 8 - 20 Uhr von Mai bis Juli, gemittelt über 5 Jahre in µg/m3xh
- 6) Langfristziel
- 7) 23. BlmSchV: Verordnung über Immissionswerte vom 16.12.1996; aufgehoben seit 21.07.2004

Übersicht über die verwendeten Abkürzungen

Abkürzung	Bezeichnung	Dimension
PM10	Feinstaub (Particular Matter) <= 10 μm	μg/m³
PM2,5	Feinstaub (Particular Matter) <= 2,5 μm	μg/m³
Ruß	Elementarer Kohlenstoff	μg/m³
O ₃	Ozon	μg/m³
NO ₂	Stickstoffdioxid	μg/m³
NO	Stickstoffmonoxid	μg/m³
NO _x	Stickstoffoxide	μg/m³
SO ₂	Schwefeldioxid	μg/m³
СО	Kohlenmonoxid	mg/m³
C _n H _m	Summe der Kohlenwasserstoffe ohne Methan	μg/m³
CH ₄	Methan	μg/m³
C ₆ H ₆	Benzol	μg/m³
WR	Windrichtung, gemessen in 10 Meter Höhe	Grad
WG	Windgeschwindigkeit, gemessen in 10 Meter Höhe	m/s
WG-Max	Maximale Windgeschwindigkeit	m/s
Calme	Windgeschwindigkeit < 0,4 m/s	m/s



Abkürzung	Bezeichnung	Dimension
Р	Luftdruck auf NN reduziert	hpa
Т	Temperatur, gemessen in ca. 3,5 Meter Höhe	°C
RF	Luftfeuchte, gemessen in ca. 3,5 Meter Höhe	%
NS	Summe Niederschlag	mm bzw. l/m²
GS	Globalstrahlung (Sonnenscheinintensität)	mW/cm²
Pb_PM10	Blei-Konzentration im PM10-Staub	ng/m³
Cd_PM10	Cadmium-Konzentration im PM10-Staub	ng/m³
As_PM10	Arsen-Konzentration im PM10-Staub	ng/m³
Ni_PM10	Nickel-Konzentration im PM10-Staub	ng/m³
BaP_PM10	Benzo(a)pyren-Konzentration im PM10-Staub	ng/m³

Dimension: 1 mg/m³ = 1 tausendstel Gramm pro Kubikmeter Luft 1 μ g/m³ = 1 millionstel Gramm pro Kubikmeter Luft 1 ng/m³ = 1 milliardstel Gramm pro Kubikmeter Luft

Standorte der Messstationen

Stadtgebiete

Stationsname	Standort	Eol- Code	GK (RW/HW)	UTME Zone 32	UTMN Zone 32	Höhe über NN (m)	Inbetrieb-/ Außerbe- triebnahme
Bad Kreuznach Bosenheimer Straße	Bosenheimer Straße	DERP 022	3418523 / 5523364	418479	5521594	108	28.11.1989
Frankenthal Europaring	Europaring/ Johannes- Mehring-Straße	DERP 026	3453409 / 5488699	453352	5486943	95	14.06.1991
Kaiserslautern Eisenbahnstraße	Eisenbahnstraße	DERP 033	3410919 / 5479178	410879	5477425	230	01.03.1994 08.09.1997
Kaiserslautern Rathausplatz	Willy-Brandt-Platz	DERP 019	3410687 / 5479521	410647	5477768	232	02.01.1986
Kaiserslautern StMarien-Platz	StMarien-Platz	DERP 035	3410230 / 5479015	410190	5477263	230	08.10.1997 06.02.2013
Koblenz Friedrich-Ebert-Ring	Friedrich-Ebert-Ring	DERP 024	3400204 / 5580770	400168	5578978	68	17.05.1992
Koblenz Hohenfelder Straße	Hohenfelder Straße	DERP 045	3399903 / 5581329	399866	5579536	70	14.12.2005
Koblenz Rheinanlagen	Kaiserin-Augusta-An- lagen	DERP 063	3400454/ 5580336	400417	5578544	68	01.01.2018
Koblenz Zentralplatz	Zentralplatz	DERP 029	3400133 / 5581301	400097	5579508	68	28.02.1994 13.12.2005
Ludwigshafen Goerdelerplatz	Goerdelerplatz/ Rohrlachstraße	DERP 004	3459016 / 5483646	458956	5481892	94	08.01.1979 20.05.1998
Ludwigshafen Heinigstraße	Heinigstraße/ Kaiser-Wilhelm-Straße	DERP 041	3459773 / 5482553	459713	5480799	94	30.10.2000
Ludwigshafen Mundenheim	Giuliniplatz	DERP 003	3458453 / 5480010	458393	5478253	96	01.01.1978
Ludwigshafen Mitte	Neuer Messplatz	DERP 002	3459391 / 5482978	459332	5481224	93	01.01.1978 15.01.2014
Ludwigshafen Oppau	Horst-Schork-Straße/ Windhorststraße	DERP 001	3456796 / 5486631	456738	5484876	91	01.01.1978

Stationsname	Standort	Eol- Code	GK (RW/HW)	UTME Zone 32	UTMN Zone 32	Höhe über NN (m)	Inbetrieb-/ Außerbe- triebnahme
Ludwigshafen Pfalzgrafenplatz	Pfalzgrafenplatz/ MundenheimerStraße	DERP 006	3460261 / 5482231	460201	5480477	94	01.08.1979 31.10.2000
Mainz Große Langgasse	Große Langgasse/ Dominikanerstraße	DERP 012	3447673 / 5540526	447618	5538749	85	01.01.1992
Mainz Goetheplatz	Goetheplatz	DERP 008	3446606 / 5541813	446552	5540036	85	01.01.1978 07.01.2013
Mainz Mombach	DrFalk-Weg/ Pfarrer- Bechtolsheimer-Weg	DERP 007	3443945/ 5542654	443891	5540875	115	01.01.1978
Mainz Parcusstraße	Parcusstraße/ Bahnhofstraße	DERP 010	3447106 / 5540784	447051	5539007	85	01.01.1979
Mainz Rheinallee	Rheinallee/ Frauenlobstraße	DERP 011	3447446 / 5541763	447391	5539986	87	18.02.1987
Mainz Zitadelle	Eisgrubweg/ Windmühlenstraße	DERP 009	3448017 / 5540110	447962	5538334	110	01.01.1978
Mayen Koblenzer Straße	Koblenzer Straße	DERP 052	2587355 / 5577861	373756	5576853	238	01.01.2013
Neustadt Strohmarkt	Strohmarkt	DERP 027	3437436 / 5469088	437385	5467340	138	30.08.1993 11.11.2013
Neuwied Hafenstraße	Hafenstraße	DERP 021	2605311 / 5588695	392129	5586953	65	31.12.1987
Neuwied Heddesdorfer Straße	Heddesdorfer Straße	DERP 032	2603962 / 5589293	390803	5587601	65	18.07.1994 23.01.2008
Neuwied Hermannstraße	Hermannstraße	DERP 046	2603830 / 5589420	390677	5587734	61	24.01.2008
Pirmasens Innenstadt	Lemberger Straße	DERP 060	3399093 / 5451464	399058	5449723	378	09.12.2014
Pirmasens Lemberger Straße	Lemberger Straße	DERP 034	3399102 / 5451504	399067	5449763	370	20.12.1996 23.01.2014
Pirmasens Park-Brauerei	Park-Brauerei	DERP 031	3398402 / 5452952	398366	5451210	355	02.02.1994 25.03.2002
Pirmasens Schäferstraße	Schäferstraße	DERP 042	3398265 / 5452366	398229	5450624	362	08.04.2002 09.12.2014
Speyer StGuido-Stifts-Platz	StGuido-Stifts-Platz	DERP 018	3458818 / 5465207	458758	5463460	110	18.03.1985 23.10.2012
Speyer Nord	Meisenweg	DERP 053	3458154 / 5468398	458094	5466650	103	13.12.2013
Trier Kaiserstraße	Kaiserstraße	DERP 036	2545947 / 5512805	329779	5513522	140	16.12.1997 21.01.2014
Trier Ostallee	Ostallee	DERP 020	2546648 / 5513275	330497	5513963	140	25.11.1985
Trier Theodor-Heuss-Allee	Theodor-Heuss-Allee	DERP 030	2546832 / 5513732	330699	5514413	140	04.02.1994 15.12.1997
Trier Universität	Universität	DERP 040	2548680 / 5512674	332495	5513286	256	08.05.2000 21.01.2014
Trier Pfalzel	Eltzstraße	DERP 047	2549755 / 5516616	333735	5517178	131	01.03.2007
Wörth Marktplatz	Marktplatz	DERP 025	3445514 / 5435272	445459	5433536	116	01.06.1990
Worms Hagenstraße	Hagenstraße	DERP 023	3454195 / 5499306	454137	5497546	93	01.11.1991



Wald- und ländliche Gebiete

Stationsname	Standort/ Forstrevier	Eol- Code.	GK (RW/HW)	UTME Zone 32	UTMN Zone 32	Höhe über NN (m)	Inbetrieb- nahme
Braubach Falltorstraße	Falltorstraße	DERP 043	3404014 / 5571856	403976	5570066	85	19.11.1999
Buchholz-Seifen Luisenstraße	Luisenstraße	DERP 044	2597353 / 5618585	385387	5617136	180	01.01.1979
Hunsrück (Hunsrück-Leisel)	Leisel	DERP 014	2586066 / 5512274	369836	5511389	650	03.01.1984
Pfälzerwald (Pfälzerwald-Hortenkopf)	Hortenkopf	DERP 017	3414669 / 5459912	414627	5458167	600	01.01.1986
Westeifel (Westeifel-Wascheid)	Wascheid	DERP 015	2527002 / 5570127	313148	5571556	680	01.01.1984
Westerwald-Herdorf (Westerwald-Nord)	Herdorf	DERP 016	3427661 / 5626206	427614	5624397	480	01.01.1984
Westerwald-Neuhäusel (Westerwald-Süd)	Neuhäusel	DERP 028	3409820 / 5588370	409781	5586579	540	01.02.1994
Westpfalz (Westpfalz-Dunzweiler)	Dunzweiler	DERP 013	2593890 / 5477052	376250	5475893	460	01.01.1984

Standortcharakteristika und Messgerätebestückung

Stadtgebiete

Stationsname	Eol- Code	Stationsklassifizie- rung (Eol)	K	om	por	nen	ten	1													
		Stationsumgebung/ Art der Station	PM ₁₀	PM ₁₀ grav.	PM _{2,5}	PM _{2,5 grav.}	Ruß	03	NO ₂	ON	SO ₂	00	C _n H _m	CH4	C ₆ H ₆	Pb_PM ₁₀	Cd_PM ₁₀	As_PM ₁₀	Ni_PM ₁₀	BaP_PM ₁₀	Met
Bad Kreuznach	DERP	städtisches Gebiet/		х	Х			Х	Х	Х	Х	Х			q	Х		Х	Х	х	х
Bosenheimer Straße	022	Hintergrund				<u> </u>									ı					Щ	
Frankenthal Europaring	DERP 026	städtisches Gebiet/ Verkehr							х	х					р						
Kaiserslautern	DERP	städtisches Gebiet/	.,		Х			,	.,	,	.,	.,									.,
Rathausplatz	019	Hintergrund	Х		Х			Χ	Χ	Х	Х	Χ									Х
Koblenz Friedrich-Ebert-Ring	DERP 024	städtisches Gebiet/ Verkehr			х			х	Х	х	х	Х	х	х							х
Koblenz	DERP	städtisches Gebiet/																		H	
Hohenfelder Straße	045	Verkehr	Х				Χ		Х	Х					р						
Koblenz	DERP	städtisches Gebiet/																			
Rheinanlagen	063	Hintergrund							р												
Ludwigshafen	DERP	städtisches Gebiet/	х				Х		х	Х		х			р						
Heinigstraße	041	Verkehr				\vdash									_		H			\vdash	<u> </u>
Ludwigshafen- Mundenheim	DERP 003	städtisches Gebiet/ Industrie	х		Х				Х	Χ		Х	Х	Χ							Х
Ludwigshafen	DERP	städtisches Gebiet/	.																		
Oppau	001	Hintergrund	Х					Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х							Х
Mainz	DERP	städtisches Gebiet/																			
Große Langgasse	012	Verkehr				L l			р								L			L l	
Mainz	DERP	städtisches Gebiet/	х				Х	х	Х	Х	х	Х	х	Х						П	Х
Mombach	007	Hintergrund	Α.				Х	Х	Х	Х	X	Х	Х	Х							^
Mainz	DERP	städtisches Gebiet/	x	х	х		Х		Х	х		Х			р						
Parcusstraße	010	Verkehr	^	^	^		^		^	^		^			۲		Ш			Ш	
Mainz	DERP	städtisches Gebiet/		x				х	Х	х		Х			р	Х	х	х	х	x	
Rheinallee	011	Verkehr		Ĺ											۲	^`				Ĺ	

Stationsname	Eol- Code	Stationsklassifizie- rung (Eol)	K	om	poi	nen	iten)													
		Stationsumgebung/ Art der Station	PM ₁₀	PM _{10 grav.}	PM _{2,5}	PM _{2,5 grav.}	Ruß	03	NO ₂	NO	SO ₂	00	C _n H _m	CH4	C ₆ H ₆	Pb_PM ₁₀	Cd_PM ₁₀	As_PM ₁₀	Ni_PM ₁₀	BaP_PM ₁₀	Met
Mainz Zitadelle	DERP 009	städtisches Gebiet/ Hintergrund	х	х	х	х			X	х			х	х							
Mayen Koblenzer Straße	DERP 052	städtisches Gebiet/ Verkehr							р						р						
Neuwied Hafenstraße	DERP 021	städtisches Gebiet/ Hintergrund	х					х	х	х	х	х									х
Neuwied Hermannstraße	DERP 046	städtisches Gebiet/ Verkehr	х		х		х		х	х					р						
Pirmasens Innenstadt	DERP 060	städtisches Gebiet/ Hintergrund	х				х	х	х	х					р						х
Speyer Nord	DERP 053	vorstädtisches Gebiet/ Hintergrund		х	х			х	х	Х		х			р	Х	х	Х	х	х	Х
Trier Ostallee	DERP 020	städtisches Gebiet/ Verkehr	х		х				X	х	X	X			р						х
Trier Pfalzel	DERP 047	vorstädtisches Gebiet/ Industrie		х	х		х	х	х	х						х	х	х	х	х	
Wörth Marktplatz	DERP 025	städtisches Gebiet/ Hintergrund	х					х	х	х	х	х	х	х		·		·			х
Worms Hagenstraße	DERP 023	städtisches Gebiet/ Verkehr	х	х	х			х	х	Х	х	х				Х	х	Х	х		Х

Wald- und ländliche Gebiete

Stationsname	Eol- Code	Stationsklassifi- zierung (Eol)	K	om	por	nen	ten	l													
		Stationsumge- bung/ Art der Station	PM ₁₀	PM _{10 grav.}	PM _{2,5}	PM _{2,5 grav.}	ß	°O ₃	NO ₂	ON	zos	ဝ၁	C _n H _m	CH⁴	⁰Н⁰Э	o₁Md_dq	Cd_PM ₁₀	As_PM ₁₀	Ni_PM ₁₀	BaP_PM ₁₀	Met
Braubach Falltorstraße	DERP 043	ländliches Gebiet Industrie														х	х	х	х		
Buchholz-Seifen Luisenstraße	DERP 044	ländliches Gebiet Industrie														х	х	х	х		
Hunsrück (Hunsrück-Leisel)	DERP 014	ländliches Gebiet Hintergrund	х					х	х	х	х		х	х							х
Pfälzerwald (Pfälzerwald-Hortenkopf)	DERP 017	ländliches Gebiet Hintergrund	х	х	х			х	х	х	Х		Х	Х	р						
Westeifel (Westeifel-Wascheid)	DERP 015	ländliches Gebiet Hintergrund	х					х	х	х	х		х	х							х
Westerwald-Herdorf (Westerwald-Nord)	DERP 016	ländliches Gebiet Hintergrund	х					х	х	х	х										х
Westerwald-Neuhäusel (Westerwald-Süd)	DERP 028	ländliches Gebiet Hintergrund			х			х	х	х											х
Westpfalz (Westpfalz-Dunzweiler)	DERP 013	ländliches Gebiet Hintergrund	х					х	х	х	х		х	х							х


Messung mit Passivsammler

Met. = Meteorologische Einflussgrößen:

Windrichtung, Windgeschwindigkeit gemessen in 10 Meter Höhe Lufttemperatur, Luftdruck auf NN red., relative Luftfeuchte, Globalstrahlung und Niederschlagsmenge gemessen in ca. 3,5 Meter Höhe



Messstationen der Luftüberwachung in Rheinland-Pfalz



Literaturhinweise

- Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BlmSchG -) vom 15. März 1974, Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. I S. 1274), das zuletzt durch Artikel 12 Absatz 3 des Gesetzes vom 8. Oktober 2022 (BGBI. I S. 1726) geändert worden ist
- (2) Landesverordnung über die Festsetzung von Belastungsgebieten (Belastungsgebietsverordnung - BelGVO -) vom 27. Oktober 1976 (GVBI. Seite 246 und 247).
- (3) Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft- TA Luft -), vom 24. Juli 2002 (GMBI. S. 511)
- (4) 4. BImSchVwV: Vierte Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Ermittlung von Immissionen in Belastungsgebieten), vom 26.11.1993 (GMBI. S. 827)
- (5) Richtlinien über die Wahl der Standorte und die Bauausführung automatischer Messstationen in telemetrischen Immissionsmessnetzen (GMBI. 1983, S. 78-81).
- (6) 22. BlmSchV: Zweiundzwanzigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über Immissionswerte für Schadstoffe in der Luft-) vom 11. September 2002 (BGBI. I S. 3626), zuletzt geändert am 27.02.2007 (GMBI. I S. 241).
- Luftqualitäts-Rahmenrichtlinie: Richtlinie 96/62/EG des Rats vom 27. September1996 (7) über die Beurteilung und die Kontrolle der Luftqualität
- 1. Tochterrichtlinie: Richtlinie 1999/30/EG des Rates vom 22. April 1999 über Grenz-(8) werte für Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid und Stickstoffoxide, Partikel und Blei in der Luft; in Kraft seit dem 19.07.1999 (ABI. EG Nr. L 163/41)
- 2. Tochterrichtlinie: Richtlinie 2000/69/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-(9)tes vom 16. November 2000 über Grenzwerte für Benzol und Kohlenmonoxid in der Luft; in Kraft seit dem 13.12.2000 (ABI. EG Nr. L 313/15)
- (10) 3. Tochterrichtlinie: Richtlinie 2002/3/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über den Ozongehalt der Luft vom 12. Februar 2002 (ABI. Nr. L 67 S.14-30), zuletzt geändert am 21.05.2008
- (11) 4. Tochterrichtlinie: Richtlinie 2004/107/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Arsen, Kadmium, Quecksilber, Nickel und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe in der Luft; in Kraft seit dem 26.01.2005 (ABI. EG Nr. L 23 S. 3-16)
- (12) 33. BlmSchV: Dreiunddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung zur Verminderung von Sommersmog, Versauerung und Nährstoffeinträgen) vom 13.07.2004; (BGBl. I S. 1612 gg.)
- (13) Richtlinie 2008/50/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21.05.2008 über Luftqualität und saubere Luft für Europa. (ABI. EG Nr. L 152/1)
- (14) 39. BlmSchV: 39. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen vom 2. August 2010 (BGBI. I Seite 1065), die zuletzt durch Artikel 112 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBI. I S. 1328) geändert worden ist.

Messkomponente: PM₁₀ [µg/m³]

Messstation	М	onatswer	te Mai 20	24	0	1.Juni 20	23 bis 3	I.Mai 202	4
	MMW	Verf.% 1h-MW	max. TMW	max. 1h-MW	JMW	Verf.% 1h-MW	98% - Wert	max. TMW	max. 1h-MW
Kaiserslautern-Rathauspl.	11	98,8	29	53	13	98,7	27	36	120
Koblenz-Hohenfelder Str.	12	80,0	#	60	14	91,5	34	51	103
Ludwigshafen-Heinigstr.	14	100,0	38	57	18	99,7	39	58	194
Ludwigshafen-Mundenheim	17	94,9	43	83	18	93,7	42	55	205
Ludwigshafen-Oppau	10	93,1	31	70	14	98,7	31	50	98
Mainz-Mombach	13	100,0	32	74	14	98,6	32	47	207
Mainz-Parcusstr.	14	99,7	35	107	16	97,3	40	57	204
Mainz-Zitadelle	12	100,0	31	70	14	98,6	36	47	92
Neuwied-Hafenstr.	15	100,0	32	287	15	97,6	33	62	287
Neuwied-Hermannstr.	16	100,0	34	54	16	99,3	36	56	232
Pirmasens-Innenstadt	11	98,3	36	70	13	99,7	28	37	120
Trier-Ostallee	11	100,0	28	41	12	99,8	29	41	84
Wörth-Marktpl.	11	98,3	40	50	13	98,4	29	51	69
Worms-Hagenstr.	13	94,8	35	61	16	95,5	35	53	551
Hunsrück-Leisel	8	100,0	33	56	8	97,1	22	34	79
Pfälzerwald-Hortenkopf	9	100,0	45	70	9	99,1	25	46	120
Westeifel-Wascheid	9	99,6	30	69	8	98,4	21	30	69
Westerwald-Herdorf	6	84,8	24	55	#	71,6	#	#	#
Westpfalz-Dunzweiler	7	95,2	26	54	9	94,1	23	27	90

Die Berechnung der Kenndaten erfolgt auf der Basis von 1h-MW.

Die Berechnung der 98%-Werte wird auf der Basis von TMW durchgeführt.

Verf.% Verfügbarkeit in Prozent
1h-MW Einstundenmittelwert
TMW Tagesmittelwert
MMW Monatsmittelwert
JMW Jahresmittelwert

weniger als 75% der möglichen Werte

() Jahresmittel liegt zwischen 75 und 90% der möglichen Werte

Messkomponente: PM₁₀ [µg/m³]

Messstation	Kaiserslautern- Rathaus	Koblenz- Hohenfelder Str.	Ludwigshafen- Heinigstr.	Ludwigshafen- Mundenheim	Ludwigshafen- Oppau	Mainz- Mombach	Mainz- Parcusstr.	Mainz- Zitadelle	Neuwied- Hafenstr.	Neuwied- Hermannstr.
			JN	IW 40 (1)						
01.01. – akt. Monat Kalenderjahr	12	15	17	21	14	14	17	13	16	17
			24h-l	MW > 50 ((2)					
Zahl der Überschreit. im Kalenderjahr (3)	0	2	0	2	0	0	2	0	2	2
11.01.2024		51		55			57		62	56
12.01.2024		51							52	56
30.01.2024							54			
08.04.2024				55						

Die Berechnung der Kenndaten erfolgt auf der Basis von 1h-MW

24h-MW 24 Stundenmittelwert

⁽¹⁾ Grenzwert für den Schutz der menschl. Gesundheit 40 µg/m³ im Kalenderjahr

⁽²⁾ Grenzwert für den Schutz der menschl. Gesundheit 50 μg/m³ Tagesmittelwert

⁽³⁾ Darf nicht öfter als 35-mal im Kalenderjahr überschritten werden

Jahresmittelwert

Messkomponente: PM₁₀ [µg/m³]

Messstation	Pirmasens- Innenstadt	Trier- Ostallee	Wörth- Marktpl.	Worms- Hagenstr.	Hunsrück- Leisel	Pfälzerwald- Hortenkopf	Westeifel- Wascheid	Westerwald- Herdorf	Westpfalz- Dunzweiler		
JMW 40 (1)											
01.01. – akt. Monat Kalenderjahr	13	12	13	18	7	9	8	9	8		
		2	24h-MW >	50 (2)							
Zahl der Überschreit. im Kalenderjahr (3)	0	0	1	1	0	0	0	0	0		
11.01.2024			51	53							

Die Berechnung der Kenndaten erfolgt auf der Basis von 1h-MW

JMW Jahresmittelwert

24h-MW 24 Stundenmittelwert

⁽¹⁾ Grenzwert für den Schutz der menschl. Gesundheit 40 $\mu g/m^3$ im Kalenderjahr

⁽²⁾ Grenzwert für den Schutz der menschl. Gesundheit 50 µg/m³ Tagesmittelwert

⁽³⁾ Darf nicht öfter als 35-mal im Kalenderjahr überschritten werden

Messkomponente: PM_{2,5} [µg/m³]

Messstation	M	onatswer	te Mai 20	24	01.Juni 2023 bis 31.Mai 2024						
	MMW	Verf.% 1h-MW	max. TMW	max. 1h-MW	JMW	Verf.% 1h-MW	98% - Wert	max. TMW	max. 1h-MW		
Bad Kreuznach-Bosenh. Str.	6	93,5	13	42	8	94,7	24	36	82		
Kaiserslautern-Rathauspl.	6	100,0	14	53	7	98,6	20	28	62		
Koblenz-Fr. Ebert R.	8	96,4	20	36	8	97,4	21	45	54		
Ludwigshafen-Heinigstr.	7	100,0	18	31	9	99,7	23	40	107		
Ludwigshafen-Mundenheim	10	95,0	21	64	11	98,5	27	46	114		
Mainz-Parcusstr.	9	100,0	20	61	9	97,0	27	43	199		
Mainz-Zitadelle	7	100,0	14	27	8	98,6	24	39	82		
Neuwied-Hermannstr.	7	100,0	15	25	8	98,4	24	43	153		
Speyer-Nord	7	97,4	18	31	9	97,4	27	43	71		
Trier-Ostallee*	6	100,0	14	24	7	80,8	21	30	49		
Trier-Pfalzel	8	99,9	18	37	9	99,6	24	34	129		
Worms-Hagenstr.	7	82,7	#	77	10	97,0	27	43	86		
Pfälzerwald-Hortenkopf	5	100,0	16	29	5	99,1	16	24	31		
Westerwald-Neuhäusel	6	100,0	17	44	6	98,9	15	25	50		

^{*} Messung wurde am 09.08.2023 gestartet

Messkomponente: Ruß [µg/m³]

Messstation	M	onatswer	te Mai 20	24	01.Juni 2023 bis 31.Mai 2024						
	MMW	Verf.% 1h-MW	max. TMW	max. 1h-MW	JMW	Verf.% 1h-MW	98% - Wert	max. TMW	max. 1h-MW		
Koblenz-Hohenfelder Str.	0,8	100,0	1,2	3,0	0,9	96,7	2,2	4,7	7,3		
Ludwigshafen-Heinigstr.	1,3	99,9	1,7	4,1	1,5	97,3	3,6	5,7	11,1		
Mainz-Mombach	0,5	99,3	1,0	2,2	0,7	98,6	2,1	4,8	19,7		
Mainz-Parcusstr.	0,9	100,0	1,5	2,7	1,1	98,4	2,7	5,6	9,2		
Neuwied-Hermannstr.	0,6	100,0	1,2	3,7	0,8	99,2	2,7	4,2	8,4		
Pirmasens-Innenstadt	0,4	94,8	0,7	4,2	0,6	99,3	1,6	2,6	7,0		
Trier-Pfalzel	0,5	100,0	1,1	3,1	0,7	99,2	2,1	3,9	7,9		

Die Berechnung der Kenndaten erfolgt auf der Basis von 1h-MW.

Die Berechnung der 98%-Werte wird auf der Basis von TMW durchgeführt.

Verf.% Verfügbarkeit in Prozent 1h-MW Einstundenmittelwert TMW Tagesmittelwert MMW Monatsmittelwert JMW Jahresmittelwert

weniger als 75% der möglichen Werte

() Jahresmittel liegt zwischen 75 und 90% der möglichen Werte

Messkomponente: O₃ [µg/m³]

Messstation	Мо	natswer	te Mai 2	024	01.Juni 2023 bis 31.Mai 2024						
	MMW	Verf.% 1h-MW	max. TMW	max. 1h-MW	JMW	Verf.% 1h-MW	98% - Wert	max. TMW	max. 1h-MW	max. 8h-MW	
Bad Kreuznach-Bosenh. Str.	57	100,0	75	128	49	98,8	121	106	165	157	
Kaiserslautern-Rathauspl.	61	100,0	87	132	52	99,9	123	106	154	150	
Koblenz-Fr. Ebert R.	51	100,0	73	124	46	100,0	112	102	158	146	
Ludwigshafen-Oppau	62	100,0	85	123	52	99,9	121	100	169	154	
Mainz-Mombach	58	100,0	76	125	50	99,2	122	113	171	159	
Mainz-Rheinallee*	56	100,0	80	120	#	18,6	#	#	#	#	
Neuwied-Hafenstr.	52	100,0	72	127	45	99,7	114	104	156	147	
Pirmasens-Innenstadt	64	100,0	101	132	56	100,0	117	103	156	146	
Speyer-Nord	54	100,0	83	143	46	100,0	123	102	163	158	
Trier-Pfalzel	55	100,0	82	134	47	100,0	115	106	155	149	
Wörth-Marktpl.	63	100,0	93	134	54	99,9	130	112	171	160	
Worms-Hagenstr.	59	100,0	81	119	48	100,0	117	102	191	159	
Hunsrück-Leisel	82	100,0	115	143	74	98,9	131	147	172	162	
Pfälzerwald-Hortenkopf	79	100,0	116	138	72	98,8	125	140	169	155	
Westeifel-Wascheid	78	100,0	114	137	67	100,0	125	137	157	152	
Westerwald-Herdorf	73	100,0	103	123	66	99,1	122	130	161	157	
Westerwald-Neuhäusel	77	100,0	106	131	69	98,1	128	143	176	162	
Westpfalz-Dunzweiler	74	100,0	105	128	68	98,4	128	140	153	148	

^{*} Messung wurde am 22.03.2024 gestartet

Die Berechnung der Kenndaten erfolgt auf der Basis von 1h-MW.

Verf.% Verfügbarkeit in Prozent 1h-MW Einstundenmittelwert TMW Tagesmittelwert MMW Monatsmittelwert JMW Jahresmittelwert

8h-MW gleitender Achtstundenmittelwert eines Tages berechnet aus 1h-MW in Stundenschritten

weniger als 75% der möglichen Werte

() Jahresmittel liegt zwischen 75 und 90% der möglichen Werte

Messkomponente: O₃ [µg/m³]

Messstation				1h-MW				8h-	MW	
			> 18	0 (1)	> 24	0 (2)		> 120 (3))
	Verf.% 1h-MW	max. 1h-MW	Werte	Tage	Werte	Tage	max. 8h-MW	Anzahl Tage (4)	Anzahl Tage (5)	Anzahl Tage (6)
Bad Kreuznach-Bosenh. Str.	100,0	128	0	0	0	0	121	1	1	17
Kaiserslautern-Rathauspl.	100,0	132	0	0	0	0	126	3	3	16
Koblenz-Fr. Ebert R.	100,0	124	0	0	0	0	119	0	0	9
Ludwigshafen-Oppau	100,0	123	0	0	0	0	115	0	0	16
Mainz-Mombach	100,0	125	0	0	0	0	114	0	0	21
Mainz-Rheinallee*	100,0	120	0	0	0	0	109	0	0	0
Neuwied-Hafenstr.	100,0	127	0	0	0	0	120	0	0	11
Pirmasens-Innenstadt	100,0	132	0	0	0	0	125	2	2	12
Speyer-Nord	100,0	143	0	0	0	0	125	3	3	21
Trier-Pfalzel	100,0	134	0	0	0	0	127	2	2	11
Wörth-Marktpl.	100,0	134	0	0	0	0	126	3	3	25
Worms-Hagenstr.	100,0	119	0	0	0	0	113	0	0	12
Hunsrück-Leisel	100,0	143	0	0	0	0	131	5	6	23
Pfälzerwald-Hortenkopf	100,0	138	0	0	0	0	128	3	3	23
Westeifel-Wascheid	100,0	137	0	0	0	0	128	3	3	19
Westerwald-Herdorf	100,0	123	0	0	0	0	114	0	0	17
Westerwald-Neuhäusel	100,0	131	0	0	0	0	127	2	3	25
Westpfalz-Dunzweiler	100,0	128	0	0	0	0	123	2	2	24

^{*} Messung wurde am 22.03.2024 gestartet

Die Berechnung der Kenndaten erfolgt auf der Basis von 1h-MW.

- (1) Informationsschwelle
- (2) Alarmschwelle
- (3) Zielwert, darf an 25 Tagen überschritten werden, bei Mittelung über 3 Jahre
- (4) Anzahl der Überschreitungstage im Berichtsmonat
- (5) Anzahl der Überschreitungstage im Kalenderjahr
- (6) Anzahl der Überschreitungstage gemittelt über 3 Jahre

1h-MW Einstundenmittelwert

Verf.% Verfügbarkeit in Prozent Anzahl MW mit Überschreitungen Werte

Anzahl der Tage mit mindestens 1 Überschreitung Tage

Höchster Mittelwert im Zeitraum max

8h-MW gleitender Achtstundenmittelwert eines Tages berechnet aus 1h-MW in Stundenschritten

weniger als 75% der möglichen Werte



Messkomponente: NO₂ [µg/m³]

Messstation	M	onatswer	te Mai 20	24	()1.Juni 20)23 bis 31	I.Mai 202	4
	MMW	Verf.% 1h-MW	max. TMW	max. 1h-MW	JMW	Verf.% 1h-MW	98% - Wert	max. TMW	max. 1h-MW
Bad Kreuznach-Bosenh. Str.	13	100,0	19	67	15	100,0	45	39	76
Frankenthal-Europaring	16	95,7	25	49	20	99,6	53	55	105
Kaiserslautern-Rathauspl.	9	100,0	14	41	13	100,0	40	38	73
Koblenz-Fr. Ebert R.	20	100,0	28	76	20	100,0	49	43	79
Koblenz-Hohenfelder Str.	22	100,0	32	57	25	99,4	57	49	85
Ludwigshafen-Heinigstr.	26	100,0	40	86	28	98,9	66	58	153
Ludwigshafen-Mundenheim	16	96,8	31	88	20	99,7	56	50	122
Ludwigshafen-Oppau	11	100,0	25	95	15	99,8	46	50	110
Mainz-Mombach	10	100,0	18	42	14	99,2	45	42	69
Mainz-Parcusstr.	24	100,0	33	72	27	99,1	62	53	108
Mainz-Rheinallee	21	100,0	37	75	23	100,0	63	63	140
Mainz-Zitadelle	17	100,0	30	58	21	99,2	56	49	94
Neuwied-Hafenstr.	12	100,0	20	41	15	99,7	45	53	71
Neuwied-Hermannstr.	17	100,0	26	76	19	99,7	51	54	83
Pirmasens-Innenstadt	9	100,0	16	50	10	100,0	34	28	74
Speyer-Nord	12	100,0	22	82	17	99,1	60	44	100
Trier-Ostallee	15	100,0	23	45	19	100,0	47	43	90
Trier-Pfalzel	9	100,0	15	27	11	100,0	36	36	60
Wörth-Marktpl.	6	100,0	11	33	10	100,0	37	37	75
Worms-Hagenstr.	14	100,0	21	53	18	100,0	51	45	88
Hunsrück-Leisel	2	100,0	5	14	3	98,9	9	14	30
Pfälzerwald-Hortenkopf	2	100,0	5	10	3	98,6	9	15	40
Westeifel-Wascheid	2	100,0	5	9	3	100,0	9	14	41
Westerwald-Herdorf	3	100,0	5	15	4	100,0	13	25	65
Westerwald-Neuhäusel	3	100,0	8	16	4	99,6	16	28	65
Westpfalz-Dunzweiler	3	100,0	6	15	4	100,0	14	22	51

Die Berechnung der Kenndaten erfolgt auf der Basis von 1h-MW.

1h-MW Einstundenmittelwert TMW Tagesmittelwert MMW Monatsmittelwert JMW Jahresmittelwert

- (1) Grenzwert für den Schutz der menschl. Gesundheit 40 $\mu g/m^3$ im Kalenderjahr gültig ab 01.01.2010
- (2) Grenzwert für den Schutz der menschl. Gesundheit 200 $\mu g/m^3$ für 1 Stunde gültig ab 01.01.2010
- (3) Darf nicht öfter als 18-mal im Kalenderjahr überschritten werden
- (4) Alarmschwelle 400 μg/m³ für 1 Stunde. Eine Überschreitung tritt ein, wenn mindestens 3 Stunden in Folge Werte von 400 μg/m³ und mehr an der Messstation gemessen werden

Messkomponente: NO₂ [µg/m³]

Messstation	Bad Kreuznach- Bosenh. Str.	Frankenthal- Europaring	Kaiserslautern- Rathaus	Koblenz- Fr. Ebert R.	Koblenz- Hohenfelder Str.	Ludwigshafen- Heinigstr.	Ludwigshafen- Mundenheim	Ludwigshafen- Oppau	Mainz- Mombach	Mainz- Parcusstr.	Mainz- Rheinallee	Mainz- Zitadelle
				JMW 4	1 0 (1)							
01.01. – akt. Monat Kalenderjahr	17	21	14	21	25	29	20	16	15	28	23	21
			1	h-MW >	200 (2)							
Zahl der Überschreitung im Kalenderjahr (3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	h-MW >	400 (4)							
Zahl der Überschreitung im Kalenderjahr (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Die Berechnung der Kenndaten erfolgt auf der Basis von 1h-MW.

1h-MW Einstundenmittelwert

JMW Jahresmittelwert

- (1) Grenzwert für den Schutz der menschl. Gesundheit 40 µg/m³ im Kalenderjahr gültig ab 01.01.2010
- (2) Grenzwert für den Schutz der menschl. Gesundheit 200 µg/m³ für 1 Stunde gültig ab 01.01.2010
- (3) Darf nicht öfter als 18-mal im Kalenderjahr überschritten werden
- (4) Alarmschwelle 400 μg/m³ für 1 Stunde. Eine Überschreitung tritt ein, wenn mindestens 3 Stunden in Folge Werte von $400\;\mu\text{g/m}^{\text{3}}$ und mehr an der Messstation gemessen werden

Messkomponente: NO₂ [µg/m³]

Messstation	Neuwied- Hafenstr.	Neuwied- Hermannstr.	Pirmasens- Innenstadt	Speyer- Nord	Trier- Ostallee	Trier- Pfalzel	Wörth- Marktpl.	Worms- Hagenstr.	Hunsrück- Leisel	Pfälzerwald- Hortenkopf	Westeifel- Wascheid	Westerwald- Herdorf	Westerwald- Neuhäusel	Westpfalz- Dunzweiler
				J	MW 40	(1)								
01.01. – akt. Monat Kalenderjahr	16	21	11	18	19	13	11	20	3	3	3	4	5	5
				1h-	MW > 2	200 (2)								
Zahl der Überschreitung im Kalenderjahr (3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1h-	MW > 4	100 (4)								
Zahl der Überschreitung im Kalenderjahr (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Die Berechnung der Kenndaten erfolgt auf der Basis von 1h-MW.

1h-MW Einstundenmittelwert

JMW Jahresmittelwert

- (1) Grenzwert für den Schutz der menschl. Gesundheit 40 μg/m³ im Kalenderjahr gültig ab 01.01.2010
- (2) Grenzwert für den Schutz der menschl. Gesundheit 200 µg/m³ für 1 Stunde gültig ab 01.01.2010
- (3) Darf nicht öfter als 18-mal im Kalenderjahr überschritten werden
- (4) Alarmschwelle 400 μg/m³ für 1 Stunde. Eine Überschreitung tritt ein, wenn mindestens 3 Stunden in Folge Werte von 400 μg/m³ und mehr an der Messstation gemessen werden

Messkomponente: NO [µg/m³]

Messstation	M	onatswer	te Mai 20	24	()1.Juni 20	23 bis 3′	1.Mai 202	4
	MMW	Verf.% 1h-MW	max. TMW	max. 1h-MW	JMW	Verf.% 1h-MW	98% - Wert	max. TMW	max. 1h-MW
Bad Kreuznach-Bosenh. Str.	4	100,0	6	29	7	99,8	40	71	145
Frankenthal-Europaring	4	95,8	7	16	7	99,6	39	98	326
Kaiserslautern-Rathauspl.	2	100,0	5	27	4	99,9	26	37	201
Koblenz-Fr. Ebert R.	5	100,0	11	91	7	100,0	38	51	95
Koblenz-Hohenfelder Str.	6	100,0	17	71	10	99,4	55	52	112
Ludwigshafen-Heinigstr.	12	100,0	17	51	16	98,9	69	117	385
Ludwigshafen-Mundenheim	4	96,8	7	35	7	99,7	43	66	262
Ludwigshafen-Oppau	2	100,0	4	35	3	99,9	23	46	137
Mainz-Mombach	1	100,0	3	13	4	99,2	34	77	158
Mainz-Parcusstr.	10	100,0	15	68	18	99,2	94	155	295
Mainz-Rheinallee	5	100,0	10	46	10	100,0	71	106	171
Mainz-Zitadelle	4	100,0	7	44	8	99,2	58	117	199
Neuwied-Hafenstr.	3	100,0	7	45	5	99,7	41	47	151
Neuwied-Hermannstr.	5	99,7	9	32	8	99,7	54	60	178
Pirmasens-Innenstadt	2	100,0	8	36	3	100,0	17	20	85
Speyer-Nord	2	100,0	6	62	5	99,1	44	39	172
Trier-Ostallee	5	100,0	12	41	8	100,0	38	70	155
Trier-Pfalzel	2	100,0	6	23	3	100,0	23	53	135
Wörth-Marktpl.	1	100,0	2	6	2	100,0	16	32	134
Worms-Hagenstr.	2	100,0	6	25	5	100,0	34	89	259
Hunsrück-Leisel	1	100,0	1	1	1	98,9	1	1	5
Pfälzerwald-Hortenkopf	1	100,0	1	1	1	98,6	1	5	60
Westeifel-Wascheid	1	100,0	1	1	1	100,0	1	2	7
Westerwald-Herdorf	1	100,0	1	1	1	100,0	1	10	61
Westerwald-Neuhäusel	1	100,0	1	2	1	99,6	1	8	40
Westpfalz-Dunzweiler	1	100,0	1	3	1	100,0	2	5	14

Die Berechnung der Kenndaten erfolgt auf der Basis von 1h-MW

Verf.% Verfügbarkeit in Prozent 1h-MW Einstundenmittelwert TMW Tagesmittelwert MMW Monatsmittelwert JMW Jahresmittelwert

weniger als 75% der möglichen Werte.

() Jahresmittel liegt zwischen 75 und 90% der möglichen Werte

Messkomponente: NO_x [μg/m³]

Messstation *)	Jahres-MW 01.01. – akt. Monat (1)
Bad Kreuznach-Bosenh. Str.	28
Frankenthal-Europaring	34
Kaiserslautern-Rathauspl.	20
Koblenz-Fr. Ebert R.	34
Koblenz-Hohenfelder Str.	41
Ludwigshafen-Heinigstr.	58
Ludwigshafen-Mundenheim	33
Ludwigshafen-Oppau	22
Mainz-Mombach	22
Mainz-Parcusstr.	61
Mainz-Rheinallee	41
Mainz-Zitadelle	37
Neuwied-Hafenstr.	25
Neuwied-Hermannstr.	35
Pirmasens-Innenstadt	16
Speyer-Nord	26
Trier-Ostallee	32
Trier-Pfalzel	19
Wörth-Marktpl.	15
Worms-Hagenstr.	29
Hunsrück-Leisel	4
Pfälzerwald-Hortenkopf	4
Westeifel-Wascheid	4
Westerwald-Herdorf	6
Westerwald-Neuhäusel	6
Westpfalz-Dunzweiler	6

Die Berechnung des Jahresmittelwerts erfolgt auf Basis von 1h-MW.

1h-MW Einstundenmittelwert

⁽¹⁾ Zum Schutz der Vegetation beträgt der über ein Kalenderjahr gemittelte kritische Wert für Stickstoffoxide (NOx) 30 μg/m³ *) Messdaten werden angegeben, obwohl die Anforderungen an die Probenahmestellen gemäß 39. BlmSchV Anlage 3 nicht erfüllt werden

Messkomponente: SO₂ [µg/m³]

Messstation	M	onatswer	te Mai 20	24	(1.Juni 20	23 bis 3	I.Mai 202	4
	MMW	Verf.% 1h-MW	max. TMW	max. 1h-MW	JMW	Verf.% 1h-MW	98% - Wert	max. TMW	max. 1h-MW
Bad Kreuznach-Bosenh. Str.	1	99,9	1	2	1	99,4	1	1	4
Kaiserslautern-Rathauspl.	1	99,9	1	1	1	99,9	1	1	5
Koblenz-Fr. Ebert R.	1	100,0	1	2	1	99,7	2	2	8
Ludwigshafen-Oppau	1	100,0	2	5	1	99,9	2	2	13
Mainz-Mombach	1	100,0	1	2	1	99,2	1	2	8
Mainz-Zitadelle*	-	0,0	-	-	1	89,2	1	2	6
Neuwied-Hafenstr.	1	100,0	1	3	1	99,7	1	2	7
Trier-Ostallee	1	100,0	1	2	1	95,9	1	1	10
Wörth-Marktpl.	1	100,0	2	13	1	100,0	2	4	33
Worms-Hagenstr.	1	100,0	3	16	1	100,0	4	4	26
Hunsrück-Leisel	1	100,0	1	2	1	99,8	1	2	12
Pfälzerwald-Hortenkopf	1	100,0	2	9	1	98,1	2	3	17
Westeifel-Wascheid	1	100,0	1	3	1	98,2	1	2	11
Westerwald-Herdorf	1	100,0	1	2	1	100,0	1	3	18
Westpfalz-Dunzweiler	1	100,0	2	12	1	100,0	2	4	23

^{*} Messung wurde am 25.04.2024 eingestellt

Die Berechnung der Kenndaten erfolgt auf der Basis von 1h-MW

Verf.% Verfügbarkeit in Prozent 1h-MW Einstundenmittelwert TMW Tagesmittelwert MMW Monatsmittelwert JMW Jahresmittelwert

weniger als 75% der möglichen Werte.

() Jahresmittel liegt zwischen 75 und 90% der möglichen Werte

Messkomponente: SO₂ [µg/m³]

Messstation	Bad Kreuznach- Bosenh. Str.	Kaiserslautern- Rathauspl.	Koblenz- Fr. Ebert R.	Ludwigshafen- Oppau	Mainz- Mombach	Mainz- Zitadelle	Neuwied- Hafenstr.	Trier- Ostallee	Wörth- Marktpl.	Worms- Hagenstr.	Hunsrück- Leisel	Pfälzerwald- Hortenkopf	Westeifel- Wascheid	Westerwald- Herdorf	Westpfalz- Dunzweiler
24h-MW > 125 (1)															
Zahl der Überschreitung im Kalenderjahr (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1h-MW > 350 (2)															
Zahl der Überschreitung im Kalenderjahr (6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1	h-MW	> 500	(3)	•	•		•	•		•	
Zahl der Überschreitung im Kalenderjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JMW 20 (4)															
01.01. – akt. Monat Kalenderjahr	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
01.10.2023 – 31.03.2024 Wintermittel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Die Berechnung der Kenndaten erfolgt auf der Basis von 1h-MW.

1h-MW Einstundenmittelwert 24h-MW 24 Stundenmittelwert JMW Jahresmittelwert

weniger als 75% der möglichen Werte.

- Jahresmittel liegt zwischen 75 und 90% der möglichen Werte
- Grenzwert für den Schutz der menschl. Gesundheit 125 μg/m³ für 24 Stundenmittelwert
 Grenzwert für den Schutz der menschl. Gesundheit 350 μg/m³ für 1 Stunde
- (3) Alarmschwelle 500 μg/m³ für 1 Stunde. Eine Überschreitung tritt ein, wenn mindestens 3 Stunden in Folge Werte von 500 μg/m³ und mehr an der Messstation gemessen werden
- (4) Grenzwert für den Schutz von Ökosystemen 20 μg/m³ im Kalenderjahr und Wintermittel
 (5) Darf nicht öfter als 3-mal im Kalenderjahr überschritten werden
- (6) Darf nicht öfter als 24-mal im Kalenderjahr überschritten werden

Messkomponente: CO [mg/m³]

Messstation *)		Monats	werte l	Mai 2024	4		01.Juni	2023 k	ois 31.N	/lai 2024	
	MMW	Verf.% 1h-MW	max. TMW	max. 1h-MW	max. 8h-MW (1)	JMW	Verf.% 1h-MW	98% - Wert	max. TMW	max. 1h-MW	max. 8h-MW (1)
Bad Kreuznach-Bosenh. Str.	0,20	99,7	0,27	0,43	0,31	0,26	100,0	0,58	0,83	1,26	1,14
Kaiserslautern-Rathauspl.	0,20	99,9	0,24	0,37	0,31	0,24	99,8	0,51	0,58	1,11	0,74
Koblenz-Fr. Ebert R.	0,23	100,0	0,31	0,46	0,36	0,27	100,0	0,49	0,71	1,00	0,86
Ludwigshafen-Heinigstr.	0,27	100,0	0,32	0,66	0,43	0,32	99,9	0,67	0,94	2,22	1,50
Ludwigshafen-Mundenheim	0,23	96,6	0,29	0,42	0,37	0,27	99,6	0,58	0,73	1,60	1,05
Ludwigshafen-Oppau	0,17	100,0	0,21	0,81	0,30	0,23	99,9	0,52	0,66	1,26	0,84
Mainz-Mombach	0,19	100,0	0,23	0,39	0,30	0,24	99,1	0,56	0,75	1,83	0,91
Mainz-Parcusstr.	0,25	99,7	0,31	0,50	0,48	0,32	99,2	0,72	1,01	1,61	1,31
Mainz-Rheinallee	0,25	100,0	0,33	1,19	0,47	0,31	100,0	0,76	0,97	2,39	1,42
Neuwied-Hafenstr.	0,17	99,6	0,21	0,39	0,29	0,21	99,7	0,51	0,64	0,91	0,74
Trier-Ostallee	0,23	100,0	0,27	0,42	0,33	0,25	97,7	0,53	0,86	1,60	1,39
Wörth-Marktpl.	0,18	100,0	0,23	0,37	0,32	0,23	99,2	0,49	0,68	1,15	0,84
Worms-Hagenstr.	0,19	100,0	0,23	0,48	0,32	0,26	100,0	0,61	0,99	2,24	1,61

Die Berechnung der Kenndaten erfolgt auf der Basis von 1h-MW.

Verf.% Verfügbarkeit in Prozent 1h-MW Einstundenmittelwert TMW Tagesmittelwert

8h-MW gleitender 8 Stundenmittelwert berechnet aus 1 Stundenwerten in 1 Stunden Schritten

MMW Monatsmittelwert JMW Jahresmittelwert

weniger als 75% der möglichen Werte.

() Jahresmittel liegt zwischen 75 und 90% der möglichen Werte

(1) Grenzwert 10 mg/m³ im 8 Stundenmittel eines Tages

Messkomponente: C_nH_m [µg/m³]

Messstation	Me	onatswer	te Mai 20	24	C	1.Juni 20	23 bis 31	I.Mai 202	4
	MMW	Verf.% 1h-MW	max. TMW	max. 1h-MW	JMW	Verf.% 1h-MW	98% - Wert	max. TMW	max. 1h-MW
Koblenz-Fr. Ebert R.	20	100,0	32	91	22	98,4	60	86	212
Ludwigshafen-Mundenheim	24	96,5	58	140	32	99,5	117	111	532
Ludwigshafen-Oppau	28	99,5	55	110	38	91,8	108	122	364
Mainz-Mombach	23	100,0	47	92	36	98,8	95	107	411
Mainz-Zitadelle	22	100,0	45	246	27	98,6	92	129	300
Wörth-Marktpl.	17	99,6	28	59	24	99,8	63	75	449
Hunsrück-Leisel	19	100,0	30	34	22	97,7	42	61	334
Pfälzerwald-Hortenkopf	6	96,9	7	13	12	98,3	35	38	50
Westeifel-Wascheid	11	100,0	19	29	18	99,8	36	41	57
Westpfalz-Dunzweiler	16	94,9	28	32	21	97,0	36	38	66

Messkomponente: CH₄ [µg/m³]

Messstation	M	onatswer	te Mai 20	24	(1.Juni 20	23 bis 31	I.Mai 202	4
	MMW	Verf.% 1h-MW	max. TMW	max. 1h-MW	JMW	Verf.% 1h-MW	98% - Wert	max. TMW	max. 1h-MW
Koblenz-Fr. Ebert R.	1374	100,0	1413	1464	1364	98,4	1452	1553	2428
Ludwigshafen-Mundenheim	1401	96,5	1454	1704	1386	99,6	1497	1542	1715
Ludwigshafen-Oppau	1409	99,5	1457	1627	1395	91,9	1522	1530	2266
Mainz-Mombach	1378	100,0	1452	2049	1353	98,8	1484	1539	2049
Mainz-Zitadelle	1384	100,0	1412	1512	1398	98,6	1529	1611	1686
Wörth-Marktpl.	1351	99,6	1376	1420	1359	99,8	1446	1462	1554
Hunsrück-Leisel	1318	100,0	1342	1368	1315	97,8	1364	1378	1457
Pfälzerwald-Hortenkopf	1353	100,0	1381	1403	1344	98,6	1402	1421	1466
Westeifel-Wascheid	1367	100,0	1415	1475	1348	99,9	1417	1418	1565
Westpfalz-Dunzweiler	1364	99,7	1404	1447	1356	97,4	1497	1624	3010

Die Berechnung der Kenndaten erfolgt auf der Basis von 1h-MW

Verf.% Verfügbarkeit in Prozent
1h-MW Einstundenmittelwert
TMW Tagesmittelwert
MMW Monatsmittelwert
JMW Jahresmittelwert

weniger als 75% der möglichen Werte.

() Jahresmittel liegt zwischen 75 und 90% der möglichen Werte

Messkomponente: Temp [°C]

Messstation	N	lonatswer	te Mai 202	4	01.J	luni 2023 k	ois 31.Mai	2024
	MMW	Verf.% 1h-MW	max. TMW	max. 1h-MW	JMW	Verf.% 1h-MW	max. TMW	max. 1h-MW
Bad Kreuznach-Bosenh. Str.	16,8	100,0	20,9	28,7	13,5	99,9	26,8	36,6
Kaiserslautern-Rathauspl.	15,4	99,9	20,1	26,7	12,6	99,8	26,9	36,1
Koblenz-Fr. Ebert R.	16,6	99,7	21,3	28,1	13,5	99,8	26,6	36,3
Ludwigshafen-Mundenheim	17,4	99,5	21,7	29,5	14,1	99,8	29,4	38,8
Mainz-Mombach	16,4	100,0	21,0	28,6	12,9	99,1	27,1	38,3
Neuwied-Hafenstr.	16,2	100,0	20,5	27,9	13,0	99,7	25,1	35,5
Pirmasens-Innenstadt	14,3	99,9	19,2	26,3	11,6	99,9	26,4	34,8
Speyer-Nord	16,3	100,0	20,6	28,0	13,2	100,0	27,6	37,9
Trier-Ostallee	15,8	99,7	20,4	28,7	12,9	98,7	26,6	36,4
Wörth-Marktpl.	15,9	99,9	20,4	28,4	13,0	99,9	27,5	35,9
Worms-Hagenstr.	17,2	100,0	21,4	28,3	14,0	100,0	28,5	36,9
Hunsrück-Leisel	13,0	99,7	18,3	22,7	10,1	99,7	25,6	32,0
Pfälzerwald-Hortenkopf*	13,0	100,0	19,6	25,3	10,6	100,0	28,4	35,6
Westeifel-Wascheid	12,1	100,0	17,2	23,1	9,2	99,9	23,9	30,0
Westerwald-Herdorf	14,4	99,9	20,0	26,5	10,8	99,8	25,1	34,0
Westerwald-Neuhäusel	13,6	99,6	18,5	23,8	10,3	99,6	24,8	32,5
Westpfalz-Dunzweiler	13,7	99,6	19,1	23,6	11,2	99,8	26,3	32,0

Die im Luftmessnetz ZIMEN gemessenen meteorologischen Parameter dienen der Plausibilisierung der gemessenen Luftschadstoffe und erfüllen in Bezug auf die Qualitätssicherung nicht die Vorgaben der DIN EN ISO/IEC 17025.

Die Berechnung der Kenndaten erfolgt auf der Basis von 1h-MW.

1h-MW Einstundenmittelwert TMW Tagesmittelwert MMW Monatsmittelwert JMW Jahresmittelwert

weniger als 75% der möglichen Werte.

Jahresmittel liegt zwischen 75 und 90% der möglichen Werte ()

Daten der Hydrometeorologischen Station Hortenkopf

Messkomponente: Feuchte [%]

Messstation	N	/lonatswer	te Mai 202	4	01.Juni 2023 bis 31.Mai 2024						
	MMW	Verf.% 1h-MW	max. TMW	max. 1h-MW	JMW	Verf.% 1h-MW	max. TMW	max. 1h-MW			
Bad Kreuznach-Bosenh. Str.	72,8	100,0	93,6	99,3	74,0	99,9	99,4	100,0			
Kaiserslautern-Rathauspl.	69,9	99,9	95,8	96,9	71,2	99,8	95,8	99,5			
Koblenz-Fr. Ebert R.	73,6	99,7	91,5	97,2	73,9	99,8	95,1	99,5			
Ludwigshafen-Mundenheim	66,4	99,5	92,8	93,8	67,7	99,8	93,2	96,2			
Mainz-Mombach	69,4	100,0	93,2	98,0	70,9	99,0	98,0	100,0			
Neuwied-Hafenstr.	67,9	100,0	84,2	91,0	67,5	99,7	90,2	93,2			
Pirmasens-Innenstadt	71,7	99,9	93,5	95,3	73,1	99,9	94,8	97,8			
Speyer-Nord	67,1	100,0	90,2	94,1	68,1	100,0	93,6	95,6			
Trier-Ostallee	72,9	99,7	90,9	96,1	73,9	98,7	96,0	97,8			
Wörth-Marktpl.	70,7	99,9	93,8	94,1	71,4	99,9	93,9	96,4			
Worms-Hagenstr.	68,8	100,0	91,4	96,3	69,9	100,0	96,3	99,4			
Hunsrück-Leisel	73,9	99,7	96,6	97,3	76,3	99,7	97,2	98,8			
Pfälzerwald-Hortenkopf*	82,4	100,0	99,9	100,0	83,3	100,0	100,0	100,0			
Westeifel-Wascheid	71,4	100,0	87,5	88,3	72,7	99,9	87,7	88,5			
Westerwald-Herdorf	68,3	99,9	86,8	90,7	71,6	99,8	91,4	92,1			
Westerwald-Neuhäusel	78,0	99,6	97,8	100,0	80,4	99,6	100,0	100,0			
Westpfalz-Dunzweiler	71,8	99,6	92,8	94,8	72,3	99,8	94,7	96,0			

Die im Luftmessnetz ZIMEN gemessenen meteorologischen Parameter dienen der Plausibilisierung der gemessenen Luftschadstoffe und erfüllen in Bezug auf die Qualitätssicherung nicht die Vorgaben der DIN EN ISO/IEC 17025.

Die Berechnung der Kenndaten erfolgt auf der Basis von 1h-MW.

1h-MW Einstundenmittelwert TMW Tagesmittelwert MMW Monatsmittelwert JMW Jahresmittelwert

weniger als 75% der möglichen Werte.

() Jahresmittel liegt zwischen 75 und 90% der möglichen Werte
* Daten der Hydrometeorologischen Station Hortenkopf

Messkomponente: Niederschlag [mm]

Messstation	N	lonatswer	te Mai 202	4	01.Juni 2023 bis 31.Mai 2024					
	MSW	Verf.% 1h-SW	max. TSW	max. 1h-SW	JSW	Verf.% 1h-SW	max. TSW	max. 1h-SW		
Bad Kreuznach-Bosenh. Str.	105,5	100,0	32,0	10,4	648,6	99,9	32,0	14,0		
Kaiserslautern-Rathauspl.	141,0	99,9	50,4	6,7	871,2	99,8	50,4	11,1		
Koblenz-Fr. Ebert R.	135,8	99,7	28,3	9,9	826,6	99,8	28,3	16,1		
Ludwigshafen-Mundenheim	137,9	99,5	46,7	9,7	656,2	99,8	46,7	15,8		
Mainz-Mombach	147,1	100,0	33,6	10,8	759,6	99,1	33,6	16,9		
Neuwied-Hafenstr.	118,5	100,0	17,8	6,4	735,8	99,7	21,4	20,2		
Pirmasens-Innenstadt	#	23,8	#	#	#	43,8	#	#		
Speyer-Nord	107,3	100,0	27,9	10,9	619,4	100,0	27,9	12,9		
Trier-Ostallee	140,8	99,7	47,1	8,6	959,1	98,7	47,1	8,6		
Wörth-Marktpl.	178,4	99,9	77,6	9,3	896,5	99,9	77,6	13,4		
Worms-Hagenstr.	159,6	100,0	31,9	15,6	677,2	100,0	31,9	15,6		
Hunsrück-Leisel	122,9	99,7	39,0	11,0	1066,4	99,7	39,0	14,8		
Pfälzerwald-Hortenkopf*	214,3	100,0	85,1	8,8	1393,1	100,0	85,1	11,3		
Westeifel-Wascheid	192,8	100,0	23,7	11,8	1500,6	99,9	34,8	16,4		
Westerwald-Herdorf	172,1	99,9	31,7	14,9	1324,9	99,8	50,8	16,9		
Westerwald-Neuhäusel	187,5	99,6	31,9	13,0	1278,8	99,6	49,4	14,4		
Westpfalz-Dunzweiler	157,8	99,6	66,6	8,7	1036,6	99,8	66,6	10,0		

Die im Luftmessnetz ZIMEN gemessenen meteorologischen Parameter dienen der Plausibilisierung der gemessenen Luftschadstoffe und erfüllen in Bezug auf die Qualitätssicherung nicht die Vorgaben der DIN EN ISO/IEC 17025.

Die Berechnung der Kenndaten erfolgt auf der Basis von 1h-SW.

1h-SW Einstundensummenwert TSW Tagessummenwert MSW Monatssummenwert JSW Jahressummenwert

Daten der Hydrometeorologischen Station Hortenkopf

